

Declaración de Prestaciones

Nº DOP 43361

Versión 1, Noviembre 2018

1. Código de identificación única del producto: Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361
2. Uso previsto:
Pintura reactiva en base disolvente para la protección de vigas y columnas de acero estructural. El uso previsto es la protección al fuego de diferentes secciones abiertas (H e I) y pilares huecos circulares y rectangulares. Consultar el Anexo 1 del ETA 18/0689.
3. Nombre y dirección del fabricante: Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
DK-2800 Kgs Lyngby (Denmark)
4. Sistema de evaluación y verificación
De la constancia de las prestaciones: System 1
5. Documento de Evaluación Europeo: EAD 350402-00-1106
Evaluación Técnica Europea: ETA 18/0689
Organismo de Evaluación Técnica: ITeC
Organismo Notificado: ITeC (1220)

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase D-s2,d0
Resistencia al fuego	R30, R60, R90. Ver Anexo 1, ETA 18/0689
Exposición al fuego lento	Cumple requisitos
Durabilidad	Condiciones Tipo X y Tipo Y, ver sección 2, ETA 18/0689

Las prestaciones del producto arriba indicado son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/2011 y bajo la única responsabilidad del fabricante indicado previamente.

Firmado por y en representación del fabricante



Erik van Schaijk
PFP Technical Support Manager
R&D-Passive Fire Protection
Hempel A/S